RIPOK – TABELA WYPOSAŻENIA ZAPLECZA SOCJALNEGO

Poz.	NAZWA WYPOSAŻENIA	NR RYSUNKU	OZNACZENIE	ILOŚĆ	JM	STREFA ZEWNĘTRZNA	WAJŚCIA DO BUDYNKU	PARTER	KOMUNIKACJA	BIURO	WARSZTAT	JADALNIA	TOALETA DAMSKA	TOALETA MĘSKA	1 PIĘTRO	SZATNIA	UMYWALNIA I WC	SUSZARNIA	SZATNIA	2 PIĘTRO	SZATNIA	UMYWALNIA I WC	SUSZARNIA	SZATNIA
		NUMERY POMIESZCZEŃ																						
									0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07		1.03	1.04/1.05	1.06	1.07		2.03	2.04/2.05	2.06	2.07
1	Czajnik elektryczny Moc do 2400 W 1,7L - 2.0 L. Obrotowa (360°) podstawa zasilająca Pokrywa otwierana przyciskiem Zdejmowany, zmywalny filtr. Stopy antypoślizgowe Kolor biały lubwykończenie stalowe-nierdzewne.	A-3		2,00	szt..							2,00												
2	Kuchenka mikrofalowa Kuchenka mikrofalowa. Moc 800-1000 W. Średnica talerza 225 - 30 cm. Wykończenie stalowe nierdzewne.	A-3		1,00	szt.							1,00												
3	Wycieraczka gumowa typu plaster miodu grubości 15 mm. Wymiar 190 cm x 450 cm. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia pomiarów z natury.	A1	W3	1,00	kpl.				1,00															
4	Blat laminowany o wym. 80x250 cm Grubości ca 3 cm, brzegowany PVC na nogach metalowych lakierowanych RAL 7004,. Ilość nóg zapewniająca stabilność konstrukcji i przeciwdziałająca uginaniu się blatu – min. 6 szt. Nogi na konstrukcji spawanej. Blat z płyty wiórowej meblowej laminowany obustronnie laminatem w kolorze jasnoszarym RAL 7004 z wykończeniem listwami łączącymi metalowymi. Brzegowanie PCV w kolorze blatu.	A1	KB1	1,00	szt.					1,00														
5	Kontener pod biurko na kółkach do posadzki z gresu. Kolor jasnoszary RAL 7004	A1	KT	2,00						2,00														
6	Fotel biurowy obrotowy i regulowany (wysokość, kąt, podłokietniki) Fotel na kółkach do powierzchni twardych, tapicerowany tkaniną jednobarwną typu skóra ekologiczna kolor ciemny szary, łatwa w utrzymaniu czystości, podłokietniki z tworzywa czarne, rama chrom	A1	K3	2,00	szt.					2,00														
7	Szafa ubraniowa - szar ok. 40 cm, głębokość ok. 35 cm, wys. ok. 190 cm. Szafa z górną półką i przestrzenią ze stelażem na wieszaki. Drzwi z uchwytem i zamkiem punktowym. Kolor jasny szary RAL 7004.	A1	SU	1,00	szt.					1,00														
8	Szafa aktowa stalowa, stal gr. ok. 6 mm, metalowa. Wymiary szer. 90 cm, dł. 40 cmm, wys. ok 185 cm. Nośność każdej półki ok. 50 kg. Szafa zamykana zamkiem zabezpieczającym ryglowanym w trzech punktach.	A1	SA	1,00	szt.					1,00														
9	Stół jadalniany (120 cm x 800 cm x 76 cm). Blat z płyty meblowej gr. 25 mm. Stopki z regulacją poziomu gwint stalowy. Konstrukcja stalowa spawana. Profil 30x30 mm. Grubosć ścianki profilu 2 mm. Kolor blatu dąb sonoma. Konstrukcja RAL 7035	A1a	SJ	4,00	szt.							4,00												
10	Ławki o konstrukcji spawanej z profili stalowych 25 x 25 mm. Wymiary ławki 120 x 40 x 46 cm. Siedzisko z płyty meblowej laminowanej 18 mm oklejonej obrzeżem PCV 2 mm. Kolor siedziska dąb sonoma.	A1a	ŁW	8,00	szt.							8,00												
11	Dozownik na mydło montowany do ściany. Pojemność 0,4 - 0,5 l	A1a	DM	17,00	szt.							1,00	1,00	1,00			7,00					7,00		
12	Dozownik na ręczniki papierowe w listkach montowany do ściany	A1a	DR	9,00	szt.							1,00	2,00	2,00			2,00					2,00		
13	Zabudowa kuchenna w kolorze dąb sonoma. Blat kuchenny szer 0,6 m. łaczna długość 6,7 m. W blacie zbudowany zlewozmywak jednokomorowy z baterią ścienną. Szafki stojące: szer. 0,5 m - 1 szt. z szufladą, szer.0,6 m - 1 szt. z szufladą, szer. 0,6 m zlewozmywakowa - 1 szt., szer. 0,4 m - 2 szt. bez szuflady, Szafki wiszące: szer 0,8 m - 1 szt z suszarką na naczynia., szer. 0,6 m - 2 szt., szer 0,5 m - 2 szt. z suszarką na naczynia, Chłodziarka bez zamrażalnika wys. 1,8 - 1,9 m - 1 szt	A3, A1a,A1a1, A4	ZK	1,00	kpl.							1,00												

Poz.	NAZWA WYPOSAŻENIA	NR RYSUNKU	OZNACZENIE	ILOŚĆ	JM	STREFA ZEWNĘTRZNA	WAJŚCIA DO BUDYNKU	PARTER	KOMUNIKACJA	BIURO	WARSZTAT	JADALNIA	TOALETA DAMSKA	TOALETA MĘSKA	1 PIĘTRO	SZATNIA	UMYWALNIA I WC	SUSZARNIA	SZATNIA	2 PIĘTRO	SZATNIA	UMYWALNIA I WC	SUSZARNIA	SZATNIA
		NUMERY POMIESZCZEŃ																						
									0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07		1.03	1.04/1.05	1.06	1.07		2.03	2.04/2.05	2.06	2.07
14	Szafki śniadaniowe-metalowe z zamkami na klucz wraz z kluczem dyrektorskim (master). Szafki na nóżkach stalowych z montowaniem do ściany . W jednej szafce 40 skrytek. Jedna szafka o wymiarach : szer 1.0 m, głębokość 0,3 m	A1a1, A-4	SZS	2,00	szt.							2,00												
15	Lustro kwadratowe 50x50 klejone do ściany, odporne na wilgoć.	A1a	L	12,00	szt.								2,00	2,00			4,00					4,00		
16	Uchwyt na papier toaletowy montowany do ściany	A1a	PT	6,00	szt.								2,00	2,00			1,00					1,00		
17	Szafa ubraniowa - pracownicza (jednodrzwiowa) metalowa (grubość blachy min. 0,5 mm), spawana o wymiarach (40cm x 50cm x 194cm) w kolorze korpus RAL 7035, drzwiczki RAL 6018. Wyposażona w: półkę, drążek, wieszaki, haczyki na ręcznik, zamek ryglujący w 3 punktach z kompletem kluczyków+klucz dyrektorski (master). Drzwi szafy z wentylacją (góra i dół). Połowa szaf ubraniowych wyposażona w podstawę z ławeczką stałą. Druga połowa szaf wyposażona podstawę bez ławeczki.	A2	SU	112,00	szt.											28,00			28,00		28,00			28,00
18	Metalowy stojak do suszenia butów - trzy piętrow, spawany. Wymiary: szerokość 1,0 m, głębokość 30 cm, wysokość ok. 70 cm	A2	SB	4,00	szt.													2,00					2,00	
19	Wieszak haczyki metalowy - mocowany do ściany . Dopuszcza się wskazaną ilość w poszczególnych lokalizacjach haczyów na jednej listwie	A-2	H	60,00	szt.												10,00	20,00				10,00	20,00	
20	Stół ślusarski z imadłem. Stalowa konstrukcja stołu ślusarskiego. Wytrzymałość na obciążenie ok. 1 tony.Stół wyposażony w 1 imadło-wymiar szczęk 200 mm. Stół wyposażony w dwie szafki i jeden segment z szufladami-min. 2 szuflady. Szafki i szuflady zamykane na zamki. Konstrukcja z blachy zimnowalcowanej o grubości min. 5 mm, która stanowi zarazem blat stołu. Parametry metalowego stołu ślusarskiego z imadłem: Wymiary blatu stalowego: długość min. 1600 mm max 1800 mm. Głębokość min. x 750 mm, wysokość blatu: ok. 900 mm. Rama pod stalowym blatem wykonana z profili stalowych. Konstrukcja w całości spawana dla zachowania odpowiedniej sztywności. Stół wyposażony w stopki poziomujące zapewniające stabilność. Nośność całkowita: min. 1000 [kg]. Kolor konstrukcji: RAL 7004 (jasny szary). Wyposażony w wibroizolacyjne stopy poziomujące.	A1	STŚ	1,00	szt.						1,00													
21	Numeracja drzwi - wykonana z trwałego materiału i nadruku. Klejona do drzwi	A-5, A -6, A-7, A-8		25,00	szt.				9,00							8,00					8,00			
22	Tabliczki przydrzwiowe - aluminium anodowane. Montowane do ściany na kołki rozporowe. Mzliwość wymiany treści tabliczki	A-5, A -6, A-7, A-8		25,00	szt.				9,00							8,00					8,00			